



石家庄蓝宇净化机械设备有限公司

LanYu Technologies Co., Ltd.

ACME®万纯 紧耦合式排气歧管净化器

安装使用注意事项

ACME®紧耦合式排气歧管净化器，利用我公司专利炭烟颗粒燃烧技术制作，有效控制炭烟排放，同时净化有害气体成分。已被多家防爆机车设备厂家配套选用。

ACME®紧耦合式排气歧管净化器用于，在用车改造治理尾气时，因旧车车况不同应注意以下事项：

1. 改造后的排气歧管与原设备配装排气歧管外型尺寸有改动，装配时必须注意，原油管配线布局是受到否影响，以免高温损坏。
2. 增压柴油机：安装工作一段时间后，应拆下净化芯检查有无烧蚀、损坏、松动，以免碎片进入增压器引发故障。
3. 安装后发动机工作水温略有升高，应在正常温度之内，若超出正常工作温度，应维修发动机或选用其它类型的净化器。

ACME®紧耦合式炭烟颗粒燃烧器净化芯材质选用高端材料合金纤维膜耐高温 1100℃、耐腐蚀，表面有贵金属催化剂参与，可使炭烟在发动机排气温度中氧化烧蚀，达到净化目的。该产品属免维护型，注意定时检查即可。

感谢使用本产品，并欢迎您对我们的产品提出改进意见。

公司总部 Address: 河北省石家庄市西环北路 22 号/ No22. Xihuanbeilu ,Shijiazhuang,Hebei,P.R.C

邮政编码 P.O.: 050081 联系电话 Tel: +86-311-83620781 传真 Fax: +86-311-83620781

公司主页 Website: www.lanyutech.com 电子邮件 E-mail: info@lanyutech.com

ACME®以及萬純®是本公司的注册商标

至清境界 万纯呈现